Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
0,24	5,2	SWPA4020SR24MT	12,5	0,011
0,33	4,9	SWPA4020SR33NT	8,5	0,013
0,47	3,7	SWPA4020SR47NT	7,5	0,022
0,68	3,3	SWPA4020SR68NT	6,6	0,028
1	3,2	SWPA4020S1R0NT	5,2	0,029
1,2	3,2	SWPA4020S1R2NT	5,6	0,029
1,5	3	SWPA4020S1R5NT	4,9	0,035
2,2	2,8	SWPA4020S2R2NT	3,7	0,04
3,3	2,5	SWPA4020S3R3MT	3,5	0,07
3,6	2,5	SWPA4020S3R6MT	3	0,055
4,7	2	SWPA4020S4R7MT	2,5	0,075
5,1	1,8	SWPA4020S5R1MT	2,5	0,085
5,6	1,8	SWPA4020S5R6MT	2,4	0,09
6,2	1,6	SWPA4020S6R2MT	2,3	0,115
6,8	1,6	SWPA4020S6R8MT	2,4	0,125
7,5	1,5	SWPA4020S7R5MT	2	0,115
8,2	1,4	SWPA4020S8R2MT	1,9	0,125
10	1,2	SWPA4020S100MT	1,7	0,165
12	1,2	SWPA4020S120MT	1,6	0,175
15	1,1	SWPA4020S150MT	1,5	0,23
22	0,87	SWPA4020S220MT	1,1	0,35
27	0,7	SWPA4020S270MT	1,1	0,545
33	0,68	SWPA4020S330MT	0,93	0,55
39	0,64	SWPA4020S390MT	0,9	0,65

Размер катушки: 4.0 мм x 4.0 мм

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
43	0,63	SWPA4020S430MT	0,85	0,66
47	0,61	SWPA4020S470MT	0,81	0,71
51	0,59	SWPA4020S510MT	0,77	0,75
56	0,57	SWPA4020S560MT	0,72	0,8
62	0,52	SWPA4020S620MT	0,71	0,9
68	0,5	SWPA4020S680MT	0,67	1,06
75	0,49	SWPA4020S750MT	0,77	1,16
82	0,47	SWPA4020S820MT	0,55	1,17
100	0,43	SWPA4020S101MT	0,53	1,55

Размер катушки: 5.0 мм x 5.0 мм

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
0,22	7,5	SWPA5040SR22MT	20	0,006
0,24	7,4	SWPA5040SR24NT	18	0,006
0,47	7,6	SWPA5040SR47MT	11,5	0,007
1	5,1	SWPA5040S1R0NT	8,2	0,012
1,2	4,3	SWPA5040S1R2NT	4,15	6,5
1,5	4,8	SWPA5040S1R5NT	4,3	6,3
1,8	4,3	SWPA5040S1R8MT	4,15	5,5
2,2	4,3	SWPA5040S2R2NT	3,8	4,9
2,7	4,1	SWPA5040S2R7NT	3,6	4,3
3	4,2	SWPA5040S3R0NT	3,6	4,15
3,3	3,9	SWPA5040S3R3NT	4,6	0,024
3,6	3,7	SWPA5040S3R6MT	3,3	3,8
3,9	3,2	SWPA5040S3R9NT	4,2	0,027
4,7	3,3	SWPA5040S4R7NT	3	3,5
5,6	3,1	SWPA5040S5R6MT	2,8	3
6,8	2,8	SWPA5040S6R8MT	2,5	2,9
8,2	2,6	SWPA5040S8R2MT	2,3	2,7
10	2,4	SWPA5040S100MT	2,1	2,35
10	2,1	SWPA5040S120MT	2	2,2
15	2,1	SWPA5040S150MT	2	2
18	1,65	SWPA5040S180MT	1,45	1,7
22	1,6	SWPA5040S220MT	1,5	1,6
27	1,25	SWPA5040S270MT	1,1	1,52
33	1,4	SWPA5040S330MT	1,2	1,3

Размер катушки: 5.0 мм x 5.0 мм

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
47	1,1	SWPA5040S470MT	1	1,1
51	1,1	SWPA5040S510MT	1	1
56	0,9	SWPA5040S560MT	0,8	1,05
68	0,9	SWPA5040S680MT	0,8	0,9
75	0,8	SWPA5040S750MT	0,72	0,85
100	0,8	SWPA5040S101MT	0,7	0,75
150	0,7	SWPA5040S151MT	0,6	0,65
220	0,5	SWPA5040S221MT	0,4	0,48
300	0,4	SWPA5040S301MT	0,35	0,5
330	0,5	SWPA5040S331MT	0,4	0,42
470	0,4	SWPA5040S471MT	0,35	0,37
560	0,35	SWPA5040S561MT	0,31	0,31
680	0,3	SWPA5040S681MT	0,25	0,3
1000	0,23	SWPA5040S102MT	0,2	0,21
3300	0,12	SWPA5040S332MT	0,1	0,14
3900	0,115	SWPA5040S392MT	0,1	0,125

Размер катушки: 6.0 мм x 6.0 мм

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
0,47	6,6	SWPA6045SR47NT	16,5	0,006
0,56	7,5	SWPA6045SR56NT	14	0,006
0,68	6,5	SWPA6045SR68NT	12	0,006
0,82	6,5	SWPA6045SR82NT	11	0,008
1	5,6	SWPA6045S1R0NT	10	0,011
1,2	5,9	SWPA6045S1R2NT	9,1	0,01
1,3	5,9	SWPA6045S1R3NT	9,1	0,01
1,5	5,4	SWPA6045S1R5NT	9,7	0,012
1,8	5,4	SWPA6045S1R8NT	8,4	0,012
2,2	5	SWPA6045S2R2NT	7,4	0,014
2,3	3,8	SWPA6045S2R3NT	6,6	0,021
2,7	4,7	SWPA6045S2R7NT	6,3	0,015
3	4,2	SWPA6045S3R0NT	6,2	0,02
3,3	4	SWPA6045S3R3NT	6,2	0,021
3,6	4	SWPA6045S3R6NT	5,7	0,021
4,3	3,8	SWPA6045S4R3MT	4,9	0,023
4,5	3,6	SWPA6045S4R5MT	5,5	0,026
4,7	3,6	SWPA6045S4R7MT	5,5	0,026
5,1	3,6	SWPA6045S5R1MT	4,8	0,026
5,6	3,4	SWPA6045S5R6MT	4,6	0,029
6,2	3,3	SWPA6045S6R2MT	4,8	0,031
6,3	3,3	SWPA6045S6R3MT	4,7	0,031
6,8	3,3	SWPA6045S6R8MT	4,3	0,031
7,5	3,2	SWPA6045S7R5MT	3,8	0,034

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
8,2	2,8	SWPA6045S8R2MT	4,3	0,043
9,1	2,8	SWPA6045S9R1MT	3,7	0,043
10	2,7	SWPA6045S100MT	3,5	0,048
12	2,4	SWPA6045S120MT	3	0,058
15	2,2	SWPA6045S150MT	2,7	0,068
18	2	SWPA6045S180MT	2,4	0,081
22	2	SWPA6045S220MT	2,2	0,089
27	1,8	SWPA6045S270MT	2,1	0,102
30	1,6	SWPA6045S300MT	1,8	0,132
33	1,6	SWPA6045S330MT	1,8	0,137
36	1,5	SWPA6045S360MT	1,8	0,173
39	1,4	SWPA6045S390MT	1,6	0,18
43	1,3	SWPA6045S430MT	1,8	0,2
47	1,3	SWPA6045S470MT	1,5	0,2
51	1,2	SWPA6045S510MT	1,5	0,207
56	1,2	SWPA6045S560MT	1,4	0,221
62	1,2	SWPA6045S620MT	1,4	0,235
68	1,1	SWPA6045S680MT	1,3	0,289
75	1	SWPA6045S750MT	1,2	0,305
82	0,99	SWPA6045S820MT	1,1	0,341
91	0,94	SWPA6045S910MT	1,1	0,359
100	0,88	SWPA6045S101MT	1	0,433
120	0,85	SWPA6045S121MT	0,94	0,484
150	0,77	SWPA6045S151MT	0,88	0,58

Размер катушки: 6.0 мм x 6.0 мм

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
220	0,65	SWPA6045S221MT	0,77	0,834
330	0,63	SWPA6045S331MT	0,63	1,27
470	0,48	SWPA6045S471MT	0,56	1,8
680	0,38	SWPA6045S681MT	0,46	2,5
1000	0,35	SWPA6045S102MT	0,35	4,5
1500	0,24	SWPA6045S152MT	0,27	6,5

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
0,82	6,9	SWPA8040SR82NT	16	0,008
1	6,9	SWPA8040S1R0NT	14	0,008
1,2	6,2	SWPA8040S1R2NT	14	0,01
1,5	6,2	SWPA8040S1R5NT	11	0,01
2	5,6	SWPA8040S2R0NT	10	0,012
2,2	5,6	SWPA8040S2R2NT	8	0,012
3	5,2	SWPA8040S3R0NT	7	0,014
3,3	4,8	SWPA8040S3R3NT	7	0,017
3,6	4,8	SWPA8040S3R6NT	8,5	0,017
3,9	4,8	SWPA8040S3R9NT	6,5	0,017
4,7	4,5	SWPA8040S4R7NT	6,5	0,019
5,1	4,4	SWPA8040S5R1NT	5,4	0,019
5,6	4,2	SWPA8040S5R6NT	6,9	0,021
6,2	4,2	SWPA8040S6R2NT	5,1	0,021
6,8	4	SWPA8040S6R8MT	5,2	0,024
8,2	3,8	SWPA8040S8R2MT	4,8	0,026
10	3,6	SWPA8040S100MT	4,1	0,029
12	3	SWPA8040S120MT	4	0,041
15	2,8	SWPA8040S150MT	3,4	0,047
18	2,6	SWPA8040S180MT	3,1	0,053
22	2,3	SWPA8040S220MT	2,7	0,069
27	2,2	SWPA8040S270MT	2,5	0,078
33	2	SWPA8040S330MT	2,4	0,097
36	1,9	SWPA8040S360MT	2,3	0,102

Номинал, мкГн	Макс. ток, А	Наименование	Ток насыщения, А	DCR, мОм
39	1,9	SWPA8040S390MT	2,2	0,107
43	1,8	SWPA8040S430MT	2,2	0,113
47	1,7	SWPA8040S470MT	2	0,136
51	1,6	SWPA8040S510MT	1,9	0,142
56	1,6	SWPA8040S560MT	1,7	0,148
62	1,4	SWPA8040S620MT	1,6	0,182
68	1,4	SWPA8040S680MT	1,6	0,196
75	1,3	SWPA8040S750MT	1,5	0,211
82	1,2	SWPA8040S820MT	1,4	0,225
91	1,1	SWPA8040S910MT	1,3	0,272
100	1,1	SWPA8040S101MT	1,3	0,29
120	1	SWPA8040S121MT	1,1	0,334
150	0,94	SWPA8040S151MT	1,2	0,41
220	0,88	SWPA8040S221MT	0,94	0,599
330	0,7	SWPA8040S331MT	0,75	0,889
470	0,6	SWPA8040S471MT	0,7	1,25